

friwa®-pump Pumpenschacht Neutra Plus

Nach SN 592 000 / Liegenschaftsentwässerung – Ausgabe 2012

friwa®-pump Neutra Plus Pumpenschächte zur Stapelung und Förderung von Abwasser in höhergelegene Kanalisationen. Die monolithisch gegossenen und fugenlosen Schachttassen sind in den Baulängen 1000/1500 mm erhältlich. Durchmesser von 800 bis 1500 mm und die Bodenstärke von 200 mm gewährleisten den Einbau jedes Pumpenfabrikats. Durch die Aktivbewehrung sind Schachtaufbauten von 8 m Höhe ohne zusätzliche bauliche Massnahmen möglich, jedoch sind ab 6 m Bauhöhe zusätzliche Abdichtungen mit Dichtbändern erforderlich. Die Gleitdichtungen und Anschlüsse sind geprüft und auf eine Wassersäule von 5 m absolut dicht.

Die Anlage kann objektspezifisch im Werk mit allen Anschlüssen, Service-Leiter und gasdichter Abdeckung konfektioniert werden.

Die Aussparungen in der Abdeckung können in Lage und Grösse an jedes Pumpenfabrikat angepasst werden.

Als Alternative sind auch Kone erhältlich. Grössere friwa®-pump Neutra Komplett-Pumpstationen sind von DN 1750 bis DN 3000 erhältlich und werden von uns projektiert, gebaut und mit den spezifischen Kundenwünschen konfektioniert.



friwa®-pump
Pumpenschacht PS Neutra Plus